



ST-BLZC-1LROE □
1W-B41



ST-BLZC-2LROE □
1W-D40



ST-BLZC-1LROE □
1W-B40Q

自供集控型消防应急 标志灯具

Self - supplied integrated control fire emergency sign lamp

标志灯通常安装于室内，具有以下工作状态：1 常亮 - 正常状态；2 闪亮或定向闪亮 - 应急状态；3 定向 - 双向标志灯指向一侧；4 熄灭 - 指示关闭。

标志灯通过信号总线接入应急照明分配电装置；受应急照明控制器的控制及管理。

主要技术参数

产品型号	ST-BLZC-1LROE □ 1W-B41	ST-BLZC-2LROE □ 1W-D40	ST-BLZC-1LROE □ 1W-B40Q
外观结构	单面	双面	单面
壳体材料	不锈钢	不锈钢	不锈钢
额定功率	1W	1W	1W
应急时间	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min
额定电压	24v/36v	24v/36v	24v/36v
通讯方式	二总线	二总线	二总线
光源类型	LED	LED	LED
工作模式	持续性	持续性	持续性
防护等级	IP30	IP30	IP30
工作环境	温度 -10°C ~55°C 相对湿度：≤ 95%	温度 -10°C ~55°C 相对湿度：≤ 95%	温度 -10°C ~55°C 相对湿度：≤ 95%
执行标准	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010
安装方式	壁挂	吊装	嵌入式
供电方式	自带电池型	自带电池型	自带电池型
控制方式	集中控制型	集中控制型	集中控制型
安装尺寸	150/200/270mm	150/200/270mm	293*172*35mm
外形尺寸	小型：333*120*7mm 中型：352*140*8mm 大型：510*185*10mm	小型：333*120*7mm 中型：352*140*8mm 大型：510*185*10mm	300*180*35mm