



ST-ZFZC-E3W-B30



ST-ZFZC-E7W-B31



ST-ZFZC-E7W-A31



ST-ZFZC-E7W-X33



ST-ZFZC-E9W-X31

## 自供集控型消防应急 照明灯具

### Self - supplied integrated control fire emergency lighting fixture

照明灯通常安装于室内，有 2 种工作状态：正常，应急。具有故障检测功能，故障信息通过总线上传到应急照明分配电装置，应急照明分配电装置再上传到应急照明控制器。

#### 主要技术参数

产品型号	ST-ZFZC-E3W-B30	ST-ZFZC-E7W-B31	ST-ZFZC-E7W-A31	ST-ZFZC-E7W-X33	ST-ZFZC-E9W-X31
安装方式	壁挂双头式	壁挂式	嵌入式	吸顶式	吸顶式
可选配	-	人体感应   声光控   雷达感应	人体感应   声光控   雷达感应	人体感应   声光控   雷达感应	人体感应   声光控   雷达感应
额定功率	3W	7W	7W	7W	7W/12W
应急时间	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min	≥ 90min
额定电压	24v/36v	24v/36v	24v/36v	24v/36v	24v/36v
通讯方式	二总线	二总线	二总线	二总线	二总线
光源类型	LED	LED	LED	LED	LED
工作模式	非持续性	非持续性 / 持续性	非持续性 / 持续性	非持续性 / 持续性	非持续性 / 持续性
防护等级	IP30	IP30/IP65	IP30/IP65	IP30/IP65	IP30/IP65
工作环境	温度 -10°C ~55°C 相对湿度: ≤ 95%				
壳体材料	金属 + 阻燃材料	铝材 / 阻燃材料	铝材 / 阻燃材料	铝材 / 阻燃材料	铝材 / 阻燃材料
执行标准	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010	GB17945-2010
供电形式	自带电池型	自带电池型	自带电池型	自带电池型	自带电池型
控制形式	集中控制型	集中控制型	集中控制型	集中控制型	集中控制型
安装尺寸	宽 195mm	-	φ 100/ φ 120/ φ 140/ φ 160	-	-
外形尺寸	255*235*40mm	122*257*52mm	3 寸 / 4 寸 / 5 寸 / 6 寸	φ 128/ φ 138	120*90/60*60mm

05-06

为安全，每一家

www.jisencn.com